

品種・仕様

品 種		ガラス構成	呼び厚さ (mm)	最大寸法(mm)	最小寸法(mm)
ラミレックスBG30	フロート+フロート	FL3 + 特殊樹脂膜 + FL3	6.8	2,400×1,800	300×200
		FL4 + 特殊樹脂膜 + FL4	8.8	2,400×1,800	
		FL5 + 特殊樹脂膜 + FL5	10.8	3,500×2,400	
		FL6 + 特殊樹脂膜 + FL6	12.8	3,500×2,400	
	熱線吸収+フロート	MFL3 + 特殊樹脂膜 + FL3	6.8	2,400×1,800	
		MFL5 + 特殊樹脂膜 + FL5	10.8	3,500×2,400	
	網入り+フロート	PWH6.8 + 特殊樹脂膜 + FL3	10.6	2,400×1,800	
		PWH6.8 + 特殊樹脂膜 + FL5	12.6	3,000×2,400	
フロート+型板	FL2 + 特殊樹脂膜 + F4	6.8	1,500×1,000		
ラミレックスBG60	フロート+フロート	FL2.5 + 特殊樹脂膜 + FL2.5	6.5	2,000×1,200	
		FL4 + 特殊樹脂膜 + FL4	9.5	2,400×1,800	
		FL5 + 特殊樹脂膜 + FL5	11.5	3,500×2,400	
		FL6 + 特殊樹脂膜 + FL6	13.5	3,500×2,400	
	熱線吸収+フロート	MFL3 + 特殊樹脂膜 + FL3	7.5	2,400×1,800	
		MFL5 + 特殊樹脂膜 + FL5	11.5	3,500×2,400	
	網入り+フロート	PWH6.8 + 特殊樹脂膜 + FL3	11.3	2,400×1,800	
		PWH6.8 + 特殊樹脂膜 + FL5	13.3	3,000×2,400	
フロート+型板	FL2 + 特殊樹脂膜 + F3	6.5	1,500×1,000		
ラミレックスBG90	フロート+フロート	FL3 + 特殊樹脂膜 + FL3	8.3	2,400×1,800	
		FL4 + 特殊樹脂膜 + FL4	10.3	2,400×1,800	
		FL5 + 特殊樹脂膜 + FL5	12.3	3,500×2,400	
		FL6 + 特殊樹脂膜 + FL6	14.3	3,500×2,400	
	熱線吸収+フロート	MFL3 + 特殊樹脂膜 + FL3	8.3	2,400×1,800	
		MFL5 + 特殊樹脂膜 + FL5	12.3	3,500×2,400	
	網入り+フロート	PWH6.8 + 特殊樹脂膜 + FL3	12.1	2,400×1,800	
		PWH6.8 + 特殊樹脂膜 + FL5	14.1	3,000×2,400	
フロート+型板	FL3 + 特殊樹脂膜 + F4	9.3	1,800×1,200		

記号説明/FL：フロート板ガラス F：型板ガラス MFL：熱線吸収板ガラス PWH：網入り磨板ガラス
 網入り板ガラスとの組み合わせの場合は、網入り板ガラスは室外側使用となります。