

表4 合わせガラス

品種			品種構成・品略	ガラス厚さ合計 (ミリ)	最大寸法 (mm)	最小寸法 (mm)	掲載 ページ
防災安全合わせガラス (注5)	ラミレックス Bb	フロート板ガラス	FL3+(60/90/120mil)+FL3	6	2,400×1,800	300×200	P.22
			FL4+(60/90/120mil)+FL4	8	3,000×2,000	300×200	
			FL5+(60/90/120mil)+FL5	10	3,600×2,400	300×200	
			FL6+(60/90/120mil)+FL6	12	4,500×2,500	300×200	
		型板ガラス	F3K2+(60/90/120mil)+FL3	6	1,500×1,000	300×200	
			F4K2+(60/90/120mil)+FL3	7	1,500×1,000	300×200	
		強化ガラス (注6)	TP4+(60/90/120mil)+TP4	8	2,000×1,200	300×200	
			TP5+(60/90/120mil)+TP5	10	2,400×1,800	300×200	
合わせガラス	ラミレックス	フロート板ガラス	FL3+FL3	6	2,400×1,800	300×200	P.28
			FL4+FL4	8	3,000×2,000	300×200	
			FL5+FL5	10	3,600×2,400	300×200	
			FL6+FL6	12	4,500×2,500	300×200	
			FL8+FL8	16	7,000×2,800	300×200	
			FL10+FL10	20	7,000×2,800	300×200	
			FL12+FL12	24	7,000×2,800	300×200	
			FL15+FL15	30	7,000×2,800	300×200	
		型板ガラス	FL2+F4K2	6	1,219× 610	300×200	
					914× 813	300×200	
		熱線吸収板ガラス (グリーンラル)	MFL5+FL5	10	3,600×2,300	300×200	
			MFL6+FL6	12	3,600×2,300	300×200	
			MFL8+FL8	16	3,600×2,300	300×200	
			MFL10+FL10	20	3,600×2,300	300×200	
		高性能熱線反射ガラス (スカイクール)	KA6+FL6	12	3,450×2,300	300×200	
			KA8+FL8	16	3,450×2,300	300×200	
			KA10+FL10	20	3,450×2,300	300×200	
			KA12+FL12	24	3,450×2,300	300×200	
		網入、線入板ガラス	FL3+FW6.8	9.8	2,400×1,800	300×200	
			FL4+FW6.8	10.8	2,400×1,800	300×200	
			FL5+FW6.8	11.8	2,400×1,800	300×200	
			FL3+PW6.8	9.8	2,400×1,800	300×200	
			FL4+PW6.8	10.8	3,000×2,000	300×200	
			FL5+PW6.8	11.8	3,600×2,400	300×200	
			FL6+PW6.8	12.8	3,600×2,400	300×200	
			FL8+PW6.8	14.8	3,600×2,400	300×200	
			FL10+PW6.8	16.8	3,600×2,400	300×200	
			FL8+PW10	18	4,500×2,400	300×200	
			FL10+PW10	20	4,500×2,400	300×200	
			FL12+PW10	22	4,500×2,400	300×200	
			MFL5+FW6.8	11.8	2,400×1,800	300×200	
			MFL5+PW6.8	11.8	3,600×2,300	300×200	
			MFL6+PW6.8	12.8	3,600×2,300	300×200	
			MFL8+PW6.8	14.8	3,600×2,300	300×200	
			MFL10+PW6.8	16.8	3,600×2,300	300×200	
			MFL8+PW10	18	3,600×2,300	300×200	
			MFL10+PW10	20	3,600×2,300	300×200	
		強化ガラス (注6)	TP4+TP4	8	2,000×1,200	300×200	
			TP5+TP5	10	2,400×1,800	300×200	
			TP6+TP6	12	2,400×1,800	300×200	
			TP8+TP8	16	3,500×2,400	300×200	
			TP10+TP10	20	3,500×2,400	300×200	
			TP12+TP12	24	3,500×2,400	300×200	
			TP15+TP15	30	3,500×2,400	300×200	
	ラミレックス (カラー膜タイプ)	カラーバリエーション 乳半 クールホワイト グリーン スカイブルー ニューブラウン ブロンズ グレー	FL3+FL3	6	2,400×1,200	300×200	
			FL4+FL4	8	3,000×1,200	300×200	
			FL5+FL5	10	3,500×1,200	300×200	
			FL6+FL6	12	3,500×1,200	300×200	
			FL8+FL8	16	3,500×1,200	300×200	
			FL10+FL10	20	3,500×1,200	300×200	
			FL12+FL12	24	3,500×1,200	300×200	
			FL15+FL15	30	3,500×1,200	300×200	

(注5)BL-bs部品「防災安全合わせガラス」の認定を取得した構成の一例です。

(注6)P.34の▲警告「強化ガラスを安全にお使いいただくために」をよくお読みください。

記号説明 FL：フロート板ガラス F：型板ガラス FW：網入型板ガラス PW：網入磨板ガラス MFL：熱線吸収板ガラス(グリーンラル) KA：高性能熱線反射ガラス(スカイクール) TP：強化ガラス

品種・仕様

表4 合わせガラス

品種			品種構成・品略	ガラス厚さ合計 (ミリ)	最大寸法 (mm)	最小寸法 (mm)	掲載 ページ
ペラ ン ダ 手 摺 用 合 わ せ ガ ラ ス	ラミレックスV	Stylishシリーズ 乳半 クールホワイト グリーン スカイブルー ニューブラウン ブロンズ グレー	FL3+中間膜30ミル+FL3	6	2,000×1,200	300×200	P.29
			FL4+中間膜30ミル+FL4	8			
		Urbanシリーズ ^(注7) シルバー系 ブルー系 グレー系 クリア系	クリア KA4+透明中間膜30ミル+ FL4	8	2,000×1,200	300×200	
			乳半 KA4+乳半中間膜15ミル+ 透明中間膜15ミル+FL4	8	2,000×1,200	300×200	
防音 合 わ せ ガ ラ ス	ラミレックスソネス	フロート板ガラス	FL3+FL3	6	2,400×1,200	300×200	P.30
			FL4+FL4	8	3,000×2,000	300×200	
			FL5+FL5	10	3,600×2,400	300×200	
			FL6+FL6	12	4,500×2,400	300×200	
			FL8+FL8	16	7,000×2,400	300×200	
			FL10+FL10	20	7,000×2,400	300×200	
			FL12+FL12	24	7,000×2,400	300×200	
			FL15+FL15	30	7,000×2,400	300×200	
		型板ガラス	FL2+F4K2	6	1,219× 610	300×200	
					914× 813	300×200	
		網入、線入板ガラス	FL3+FW6.8	9.8	2,400×1,800	300×200	
			FL4+FW6.8	10.8	2,400×1,800	300×200	
			FL5+FW6.8	11.8	2,400×1,800	300×200	
			FL3+PW6.8	9.8	2,400×1,800	300×200	
			FL4+PW6.8	10.8	2,400×1,800	300×200	
			FL5+PW6.8	11.8	3,600×2,400	300×200	
			FL6+PW6.8	12.8	3,600×2,400	300×200	
			FL8+PW6.8	14.8	3,600×2,400	300×200	
			FL10+PW6.8	16.8	3,600×2,400	300×200	
			FL8+PW10	18	4,500×2,400	300×200	
			FL10+PW10	20	4,500×2,400	300×200	
			FL12+PW10	22	4,500×2,400	300×200	
赤 外 線 カ ッ ト 合 わ せ ガ ラ ス	ラミレックススクール	フロート板ガラス	FL3+FL3	6	2,400×1,200	300×200	P.31
			FL4+FL4	8	3,000×1,200	300×200	
			FL5+FL5	10	3,600×1,200	300×200	
			FL6+FL6	12	4,500×1,200	300×200	
			FL8+FL8	16	4,500×1,200	300×200	
			FL10+FL10	20	4,500×1,200	300×200	
			FL12+FL12	24	4,500×1,200	300×200	
			FL15+FL15	30	4,500×1,200	300×200	

(注7) Urbanシリーズの中間膜は、透明と乳半のみの構成となります。

記号説明 FL：フロート板ガラス F：型板ガラス FW：網入型板ガラス PW：網入磨板ガラス KA：高性能熱線反射ガラス（スカイクール）