

品種・仕様

表4 防犯ガラス

品種		品種構成・品略	呼び厚さ (ミリ)	最大寸法 (mm)	最小寸法 (mm)	掲載 ページ	
防犯ガラス	ラミレックスBGスーパー	フロート板ガラス	FL2.5+特殊樹脂膜+FL2.5	6.5	2,000×1,200	300×200	P.25
			FL3+特殊樹脂膜+FL3	7.5	2,000×1,200	300×200	
			FL4+特殊樹脂膜+FL4	9.5	2,000×1,200	300×200	
			FL5+特殊樹脂膜+FL5	11.5	2,000×1,200	300×200	
			FL6+特殊樹脂膜+FL6	13.5	2,000×1,200	300×200	
			FL8+特殊樹脂膜+FL8	17.5	2,000×1,200	300×200	
		熱線吸収板ガラス (グリーンラル)	MFL3+特殊樹脂膜+FL3	7.5	2,000×1,200	300×200	
			MFL5+特殊樹脂膜+FL5	11.5	2,000×1,200	300×200	
		網入、線入板ガラス	FL3+特殊樹脂膜+PW6.8	11.3	2,000×1,200	300×200	
			FL4+特殊樹脂膜+PW6.8	12.3	2,000×1,200	300×200	
			FL5+特殊樹脂膜+PW6.8	13.3	2,000×1,200	300×200	
			FL6+特殊樹脂膜+PW6.8	14.3	2,000×1,200	300×200	
	型板ガラス	FL2+特殊樹脂膜+F3K2	6.5	1,500×1,000	300×200		
		FL3+特殊樹脂膜+F3K2	7.5	1,500×1,000	300×200		
	ラミレックスBG30	フロート板ガラス	FL3+特殊樹脂膜+FL3	6.8	2,400×1,800	300×200	
			FL4+特殊樹脂膜+FL4	8.8	3,000×2,000	300×200	
			FL5+特殊樹脂膜+FL5	10.8	3,600×2,400	300×200	
			FL6+特殊樹脂膜+FL6	12.8	4,500×2,500	300×200	
		熱線吸収板ガラス (グリーンラル)	MFL3+特殊樹脂膜+FL3	6.8	2,400×1,800	300×200	
			MFL5+特殊樹脂膜+FL5	10.8	3,500×2,400	300×200	
		高性能熱線反射ガラス (スカイクール)	KA6+特殊樹脂膜+FL6	12.8	3,450×2,300	300×200	
			KA8+特殊樹脂膜+FL8	16.8	3,450×2,300	300×200	
		網入、線入板ガラス	FL3+特殊樹脂膜+PW6.8	10.6	2,400×1,800	300×200	
			FL4+特殊樹脂膜+PW6.8	11.6	3,000×2,000	300×200	
			FL5+特殊樹脂膜+PW6.8	12.6	3,600×2,400	300×200	
			FL6+特殊樹脂膜+PW6.8	13.6	3,600×2,400	300×200	
	型板ガラス	FL2+特殊樹脂膜+F4K2	6.8	1,500×1,000	300×200		
		FL3+特殊樹脂膜+F3K2	6.8	1,500×1,000	300×200		
ラミレックスBG60	フロート板ガラス	FL2.5+特殊樹脂膜+FL2.5	6.5	2,000×1,200	300×200		
		FL3+特殊樹脂膜+FL3	7.5	2,400×1,800	300×200		
		FL4+特殊樹脂膜+FL4	9.5	3,000×2,000	300×200		
		FL5+特殊樹脂膜+FL5	11.5	3,600×2,400	300×200		
		FL6+特殊樹脂膜+FL6	13.5	4,500×2,500	300×200		
		FL8+特殊樹脂膜+FL8	17.5	4,500×2,500	300×200		
	熱線吸収板ガラス (グリーンラル)	MFL3+特殊樹脂膜+FL3	7.5	2,400×1,800	300×200		
		MFL5+特殊樹脂膜+FL5	11.5	3,500×2,400	300×200		
	高性能熱線反射ガラス (スカイクール)	KA6+特殊樹脂膜+FL6	13.5	3,450×2,300	300×200		
		KA8+特殊樹脂膜+FL8	17.5	3,450×2,300	300×200		
	網入、線入板ガラス	FL3+特殊樹脂膜+FW6.8	11.3	2,400×1,800	300×200		
		FL4+特殊樹脂膜+FW6.8	12.3	2,400×1,800	300×200		
FL5+特殊樹脂膜+FW6.8		13.3	2,400×1,800	300×200			
FL3+特殊樹脂膜+PW6.8		11.3	2,400×1,800	300×200			
FL4+特殊樹脂膜+PW6.8		12.3	3,000×2,000	300×200			
FL5+特殊樹脂膜+PW6.8		13.3	3,600×2,400	300×200			
FL6+特殊樹脂膜+PW6.8		14.3	3,600×2,400	300×200			
FL8+特殊樹脂膜+PW6.8		16.3	3,600×2,400	300×200			
型板ガラス	FL2+特殊樹脂膜+F3K2	6.5	1,500×1,000	300×200			
	FL3+特殊樹脂膜+F3K2	7.5	1,500×1,000	300×200			
ラミレックスBG90	フロート板ガラス	FL3+特殊樹脂膜+FL3	8.3	2,400×1,800	300×200		
		FL4+特殊樹脂膜+FL4	10.3	3,000×2,000	300×200		
		FL5+特殊樹脂膜+FL5	12.3	3,600×2,400	300×200		
		FL6+特殊樹脂膜+FL6	14.3	4,500×2,500	300×200		
		FL8+特殊樹脂膜+FL8	18.3	4,500×2,500	300×200		
		熱線吸収板ガラス (グリーンラル)	MFL3+特殊樹脂膜+FL3	8.3	2,400×1,800	300×200	
	高性能熱線反射ガラス (スカイクール)	MFL5+特殊樹脂膜+FL5	12.3	3,500×2,400	300×200		
		KA6+特殊樹脂膜+FL6	14.3	3,450×2,300	300×200		
	網入、線入板ガラス	KA8+特殊樹脂膜+FL8	18.3	3,450×2,300	300×200		
		FL3+特殊樹脂膜+FW6.8	12.1	2,400×1,800	300×200		
		FL4+特殊樹脂膜+FW6.8	13.1	2,400×1,800	300×200		
		FL5+特殊樹脂膜+FW6.8	14.1	2,400×1,800	300×200		
FL3+特殊樹脂膜+PW6.8		12.1	2,400×1,800	300×200			
FL4+特殊樹脂膜+PW6.8		13.1	3,000×2,000	300×200			
FL5+特殊樹脂膜+PW6.8		14.1	3,600×2,400	300×200			
FL6+特殊樹脂膜+PW6.8		15.1	3,600×2,400	300×200			
型板ガラス	FL8+特殊樹脂膜+PW6.8	17.1	3,600×2,400	300×200			
	FL3+特殊樹脂膜+F3K2	8.3	1,500×1,000	300×200			
		FL3+特殊樹脂膜+F4K2	9.3	2,400×1,800	300×200		

記号説明 FL:フロート板ガラス F:型板ガラス FW:網入型板ガラス PW:網入磨板ガラス MFL:熱線吸収板ガラス(グリーンラル) KA:高性能熱線反射ガラス(スカイクール)

品種・仕様

表4 防犯ガラス

品種		品種構成・品略	呼び厚さ (ミリ)	最大寸法 (mm)	最小寸法 (mm)	掲載 ページ	
防犯ガラス	ラミレックスBG-GL	ラミレックスBGスーパー	FL2.5+特殊樹脂膜+FL2.5	6.5	2,000×1,200	300×200	P.25
			FL2+特殊樹脂膜+F3K2	6.5	1,500×1,000	300×200	
		ラミレックスBG30	FL3+特殊樹脂膜+FL3	6.8	2,400×1,800	300×200	
			FL2+特殊樹脂膜+F4K2	6.8	1,500×1,000	300×200	
		ラミレックスBG60	FL2.5+特殊樹脂膜+FL2.5	6.5	2,000×1,200	300×200	
			FL2+特殊樹脂膜+F3K2	6.5	1,500×1,000	300×200	
	バンガード	フロート板ガラス	FL3+PC3+FL3	10.3	2,400×1,500	300×200	P.27
			FL3+PC5+FL3	13.5	2,400×1,500	300×200	
			FL5+PC3+FL5	14.3	2,500×1,800	300×200	
			FL5+PC5+FL5	17.5	2,500×1,800	300×200	
網入、線入板ガラス		FL3+PC3+PW6.8	14.1	2,500×1,800	300×200		
		FL5+PC5+PW6.8	19.3	2,500×1,800	300×200		
赤外線カット防犯ガラス	ラミレックスBG クール30	FL3+特殊樹脂膜+FL3	6.8	2,400×1,200	300×200	P.26	
		FL4+特殊樹脂膜+FL4	8.8	3,000×1,200	300×200		
		FL5+特殊樹脂膜+FL5	10.8	3,600×1,200	300×200		
		FL6+特殊樹脂膜+FL6	12.8	4,500×1,200	300×200		
		FL8+特殊樹脂膜+FL8	16.8	4,500×1,200	300×200		
	ラミレックスBG クール60	FL3+特殊樹脂膜+FL3	7.5	2,400×1,200	300×200		
		FL4+特殊樹脂膜+FL4	9.5	3,000×1,200	300×200		
		FL5+特殊樹脂膜+FL5	11.5	3,600×1,200	300×200		
		FL6+特殊樹脂膜+FL6	13.5	4,500×1,200	300×200		
	ラミレックスBG クール90	FL8+特殊樹脂膜+FL8	17.5	4,500×1,200	300×200		
		FL3+特殊樹脂膜+FL3	8.3	2,400×1,200	300×200		
		FL4+特殊樹脂膜+FL4	10.3	3,000×1,200	300×200		
		FL5+特殊樹脂膜+FL5	12.3	3,600×1,200	300×200		
		FL6+特殊樹脂膜+FL6	14.3	4,500×1,200	300×200		
			FL8+特殊樹脂膜+FL8	18.3	4,500×1,200		300×200

記号説明 FL：フロート板ガラス F：型板ガラス PW：網入磨板ガラス PC：ポリカーボネート板