表1　板ガラス、熱線吸収板ガラス、高性能熱線反射ガラス

品種			品種構成・品略	呼び厚さ（ミリ）	最大寸法（mm）（）内の数値はインチ寸法	掲載ページ
板ガラス	フロート板ガラス		FL2	2	1,219（48）×　610（24）	P.48
					914（36）×　813（32）	
			FL3	3	2,438（96）×1,829（72）	
			FL4	4	2,438（96）×1,829（72）	
			FL5	5	3,810（150）×2,500（100）	
			FL6（注1）	6	5,996×2,948	
			FL8（注1）	8	7,500×3,048	
			FL10（注1）	10	8,650×3,048	
			FL12（注1）	12	8,600×3,048	
			FL15（注1）	15	10,500×3,048	
			FL19（注1）	19	10,500×3,048	
	すり板ガラス		FLG2	2	1,219（48）×　610（24）	
					914（36）×　813（32）	
			FLG3	3	1,829（72）×1,219（48）	
			FLG5	5	2,134（84）×　914（36）	
					1,829（72）×1,219（48）	
					2,438（96）×1,829（72）	
	高透過ガラス	クリアレックス	FLK5	5	3,150×2,190	
			FLK6	6	5,000×3,110	
			FLK8	8	5,000×3,110	
			FLK10	10	4,980×3,090	
			FLK12	12	4,900×3,010	
			FLK15	15	4,800×2,910	
			FLK19	19	4,800×2,910	
	型板ガラス	かすみ	F4K2	4	1,829（72）×1,219（48）	P.51
					2,438（96）×1,829（72）	
			F6K2	6	2,438（96）×1,829（72）	
	網入磨板ガラス	菱形ワイヤー	PWH	6.8	3,048（120）×2,438（96）	P.49
			PWH10	10	4,572（180）×2,438（96）	
		角形ワイヤー	PWC	6.8	3,048（120）×1,905（75）	
	網入型板ガラス	菱形ワイヤー	WKH	6.8	2,540（100）×1,829（72）	
		角形ワイヤー	WKC	6.8	2,540（100）×1,829（72）	
	線入磨板ガラス（注2）	パラライン	PWL	6.8	3,048（120）×2,438（96）	
	線入型板ガラス（注2）	線入かすみワイヤー	WKL	6.8	1,829（72）×2,540（100）	
熱線吸収板ガラス	グリーンラル		MFL5	5	3,658×2,438	P.50
			MFL6	6	3,658×2,438	
			MFL8	8	3,610×2,340	
			MFL10	10	3,610×2,340	
高性能熱線反射ガラス	スカイクール（注3）（注4）	SS-8 SGY-32 TS-20 TS-40 TC-60	KA6	6	3,450×2,300（注1）	P.44
			KA8	8		
			KA10	10		
			KA12	12		
		網入	KAPH	6.8		

（注1）最大寸法を超える場合は、事前に弊社または販売会社までお問い合わせください。
（注2）線入板ガラスの最大幅は2,438mmです。2,438mmを超えますと、線方向が横使いとなります。
（注3）高性能熱線反射ガラス（スカイクール）を強化ガラス、倍強度ガラス仕様とされる場合、最小寸法は800×600となります。
（注4）網入板ガラスについては、JIS R 3221に板厚の認定はありませんが、板厚以外の項目については基準を満たしております。