

# 品種・仕様

表2 強化ガラス、倍強度ガラス、耐熱強化ガラス

品種		品種構成・品略	呼び厚さ (ミリ)	最大寸法 (mm)	最小寸法 (mm)	掲載 ページ	
強化ガラス	テンパレックス	フロート板ガラス	TP4	4	2,000×1,200	250×100	P.33
			TP5	5	2,400×1,800	250×100	
			TP6	6	3,600×2,400	250×100	
			TP8	8	4,800×2,400	250×100	
			TP10	10	4,800×2,400	250×100	
			TP12	12	4,800×2,400	250×100	
			TP15	15	4,800×2,400	250×100	
			TP19	19	4,800×2,400	250×100	
	熱線吸収板ガラス (グリーンラル)	TMP5	5	2,400×1,800	250×100		
		TMP6	6	3,600×2,400	250×100		
		TMP8	8	4,800×2,400	250×100		
		TMP10	10	4,800×2,400	250×100		
		TMP12	12	4,800×2,400	250×100		
		ミストレックスS	型板強化ガラス	TF4-M	4	2,000×1,200	
倍強度ガラス	HSレックス	フロート板ガラス	HSP6	6	3,600×2,400	250×100	P.34
			HSP8	8	4,800×2,400	250×100	
			HSP10	10	4,800×2,400	250×100	
			HSP12	12	4,800×2,400	250×100	
	熱線吸収板ガラス (グリーンラル)	HSMP6	6	3,600×2,400	250×100		
		HSMP8	8	4,800×2,400	250×100		
		HSMP10	10	4,800×2,400	250×100		
		HSMP12	12	4,800×2,400	250×100		
耐熱強化ガラス	ファイアレックス	フロート板ガラス	STP5	5	2,400×1,200	250×100	P.42
			STP6	6	2,400×1,200	250×100	
			STP6.5	6.5	2,400×1,200	250×100	
			STP8	8	3,000×2,300	250×100	
			STP10	10	3,000×2,300	250×100	
			STP12	12	3,000×2,300	250×100	
		熱線吸収板ガラス (グリーンラル)	STMP5	5	2,400×1,200	250×100	
			STMP6	6	2,400×1,200	250×100	
			STMP8	8	3,000×2,300	250×100	
			STMP10	10	3,000×2,300	250×100	
			STMP12	12	3,000×2,300	250×100	
			高性能熱線反射ガラス (スカイタール)	KASTP8	8	3,000×2,300	
	KASTP10	10		3,000×2,300	800×600		
	KASTP12	12		3,000×2,300	800×600		
	スーパーファイアレックス	たてF I Xタイプ	STP6-K	6	2,400×1,200	600×200	
		横F I Xタイプ	STP6-K	6	2,400×1,200	600×100	
		両開きドアタイプ	STP6.5-K	6.5	2,400×2,000	800×500	
		片開きドアタイプ	STP6-K	6	2,400×1,000	500×400	

※P.32の▲警告「強化ガラスを安全にお使いいただくために」をよくお読みください。