

Fタペスティのご注意



使用上のご注意

- ① クリーニングは、清潔な乾いた柔らかい布やスポンジなどをご利用ください。磨き砂の入った洗剤のご使用は避けてください。
- ② 模様面に水分が付着すると透けて見えることもあります。



設計・施工上のご注意

- ① フロート板ガラスと比べて同じ呼び厚さでも強度が低下します。

ルネステンドのご注意



使用上のご注意

- ① 着色面をクリーニングする際は、柔らかい布やスポンジに水かぬるま湯をひたして拭いてください。熱湯や中性洗剤の使用は避けてください。



設計・施工上のご注意

- ① 退色、変色の原因となりますので、必ず着色面を室内側に向けて施工してください。
- ② 外装または浴室などにご使用になる場合は、ガラスの小口に水が浸透しないように十分なシーリングを行ってください。
- ③ 外装の使用条件によっては、ルネステンドの色柄が変色することがあります。
- ④ シーリング材は、シリコン系シーリング材の使用を推奨いたします。
- ⑤ 照明の熱を直接受ける場合、ガラスの熱割れが生じる恐れがあります。設計・施工については、照明の熱を直接受けるような使用は避けてください。特に網入板ガラスの使用はご注意ください。条件によっては、合わせガラスの使用、飛散防止フィルム貼付などにより万一割れても破片が脱落しないよう措置を講じてください。