

品種・仕様

表1 板ガラス、熱線吸収板ガラス、高性能熱線反射ガラス

品種		品種構成・品略	呼び厚さ (ミリ)	最大寸法(mm) ()内の数値はインチ寸法	掲載 ページ
板 ガ ラ ス	フロート板ガラス		FL2	1,219 (48)× 610 (24) 914 (36)× 813 (32)	P.48
			FL3	2,438 (96)×1,829 (72)	
			FL4	2,438 (96)×1,829 (72)	
			FL5	3,810(150)×2,500(100)	
			FL6 ^(注1)	5,996×2,948	
			FL8 ^(注1)	7,500×3,048	
			FL10 ^(注1)	8,650×3,048	
			FL12 ^(注1)	8,600×3,048	
			FL15 ^(注1)	10,500×3,048	
			FL19 ^(注1)	10,500×3,048	
	すり板ガラス		FLG2	1,219 (48)× 610 (24) 914 (36)× 813 (32)	P.48
			FLG3	1,829 (72)×1,219 (48)	
			FLG5	2,134 (84)× 914 (36)	
				1,829 (72)×1,219 (48) 2,438 (96)×1,829 (72)	
	高透過ガラス	クリアレックス	FLK5	3,150×2,190	P.51
			FLK6	5,000×3,110	
			FLK8	5,000×3,110	
			FLK10	4,980×3,090	
			FLK12	4,900×3,010	
			FLK15	4,800×2,910	
			FLK19	4,800×2,910	
	型板ガラス	かすみ	F4K2	1,829 (72)×1,219 (48) 2,438 (96)×1,829 (72)	P.51
			F6K2	2,438 (96)×1,829 (72)	
	網入磨板ガラス	菱形ワイヤー	PWH	3,048(120)×2,438 (96)	P.49
			PWH10	4,572(180)×2,438 (96)	
		角形ワイヤー	PWC	3,048(120)×1,905 (75)	
	網入型板ガラス	菱形ワイヤー	WKH	2,540(100)×1,829 (72)	
			WKC	2,540(100)×1,829 (72)	
	線入磨板ガラス ^(注2)	パラライン	PWL	3,048(120)×2,438 (96)	P.50
	線入型板ガラス ^(注2)	線入かすみワイヤー	WKL	1,829 (72)×2,540(100)	
熱 線 吸 収 板 ガ ラ ス	グリーンラル		MFL5	3,658×2,438	P.50
			MFL6	3,658×2,438	
			MFL8	3,610×2,340	
			MFL10	3,610×2,340	
高 性 能 熱 線 反 射 ガ ラ ス	スカイクール ^{(注3) (注4)}	SS-8 SGY-32 TS-20 TS-40 TC-60	KA6	3,450×2,300 ^(注1)	P.44
			KA8		
			KA10		
			KA12		
		網入	KAPH		

(注1) 最大寸法を超える場合は、事前に弊社または販売会社までお問い合わせください。
(注2) 線入板ガラスの最大幅は2,438mmです。2,438mmを超えすと、線方向が横使いとなります。
(注3) 高性能熱線反射ガラス(スカイクール)を強化ガラス、倍強度ガラス仕様とされる場合、最小寸法は800×600となります。
(注4) 網入板ガラスについては、JIS R 3221に板厚の認定はありませんが、板厚以外の項目については基準を満たしております。