

製品区分	商品名	色調	型番															
			必要中空層厚															
			ガラス中央部の熱貫流率U _g (W/m ² ・K)															
			0.54	0.77	0.99	1.0	1.3	1.4	1.7	1.9	2.2	2.5	2.8	2.9	3.8	3.9		
汎用品ガラス	ベアレックストリプルガードG	型番	—	CG3PTRAGG42	CG3PTRAGG4	CG3PTRAGG6	CG3PTRAGG8	CG3PTRAGG1	CG3PTRAGG3	CG3PTRAGG5	CG3PTRAGG7							
		クリア	—	16	11	10	8	6	5	4								
		グリーン	—	12	9	8	6	6	4	4								
	ベアレックストリプルガード	型番	—	CG3PTRAGG42	CG3PTRAGG4	CG3PTRAGG6	CG3PTRAGG8	CG3PTRAGG1	CG3PTRAGG3	CG3PTRAGG5	CG3PTRAGG7	CG3PTRAGG9						
		クリア	—	—	15	13	9	8	6	5	4							
		グリーン	—	16	12	11	8	8	6	5	4							
	ベアレックスサインガードG	ベアレックスサインガードG	型番	—	—	—	—	CG1STGGD	CG1STGGE	CG1STGGF	CG1STGGG	CG1STGGH	CG1STGGI	CG1STGGJ				
			クリア	—	—	—	—	—	14	10	8	8	5	4				
			シルバー	—	—	—	—	—	15	13	10	8	6	5	4			
			グリーン	—	—	—	—	12	11	8	8	6	5	4				
			ブルー	—	—	—	—	12	11	8	8	6	5	4				
			グレー	—	—	—	—	13	12	9	8	6	5	4				
			ライトグレー	—	—	—	—	—	14	10	8	6	5	4				
			ルミナスブルー	—	—	—	—	12	11	8	8	6	5	4				
			ニューグリーン	—	—	—	—	12	11	8	8	6	6	6	6			
			クリアA	—	—	—	—	12	11	8	6	6	6	6	6			
シルバーA			—	—	—	—	14	13	9	8	6	6	6	6				
グリーンA			—	—	—	—	12	11	8	8	6	6	6	6				
		ブロンズA	—	—	—	—	12	11	8	8	6	6	6	6				
		型番	—	—	—	—	—	CG1SHGGD	CG1SHGGE	CG1SHGGF	CG1SHGGG	CG1SHGGH	CG1SHGGI	CG1SHGGJ				
		クリア	—	—	—	—	—	14	10	8	8	5	4					
ベアレックスヒートガードG		ベアレックスヒートガードG	シルバー	—	—	—	—	15	13	10	8	6	5	4				
	グリーン		—	—	—	—	12	11	8	8	6	5	4					
	ブルー		—	—	—	—	12	11	8	8	6	5	4					
		ニューグリーン	—	—	—	—	12	11	8	8	6	6	6	6				
		クリアA	—	—	—	—	12	11	8	6	6	6	6	6				
		シルバーA	—	—	—	—	14	13	9	8	6	6	6	6				
		グリーンA	—	—	—	—	12	11	8	8	6	6	6	6				
		ブロンズA	—	—	—	—	12	11	8	8	6	6	6	6				
		型番	—	—	—	—	—	CG1ATAGG	CG1ATAGF	CG1ATAGG	CG1ATAGH	CG1ATAGI	CG1ATAGJ	CG1ATAGK	CG1ATAGL			
		クリア	—	—	—	—	—	14	12	9	8	6	5	4				
		シルバー	—	—	—	—	—	13	11	9	8	6	5	4				
		グリーン	—	—	—	—	15	11	10	8	8	5	5	4				
		ブルー	—	—	—	—	15	11	10	8	8	5	5	4				
		グレー	—	—	—	—	—	12	10	8	8	6	5	4				
		ライトグレー	—	—	—	—	—	14	11	9	8	6	5	4				
		ルミナスブルー	—	—	—	—	15	11	10	8	6	5	5	4				
ニューグリーン		—	—	—	—	15	11	10	8	6	5	5	4					
クリアA		—	—	—	—	15	12	10	8	6	5	5	4					
ベアレックスサインガード	ベアレックスサインガード	シルバーA	—	—	—	—	—	13	11	8	8	5	5	4				
		グリーンA	—	—	—	—	15	11	10	8	6	5	5	4				
		ブロンズA	—	—	—	—	15	12	10	8	6	5	5	4				
		型番	—	—	—	—	—	CG1AHAGG	CG1AHAGF	CG1AHAGG	CG1AHAGH	CG1AHAGI	CG1AHAGJ	CG1AHAGK	CG1AHAGL			
		クリア	—	—	—	—	—	14	12	9	8	6	5	4				
		シルバー	—	—	—	—	—	13	11	9	8	6	5	4				
		グリーン	—	—	—	—	15	11	10	8	8	5	5	4				
		ブルー	—	—	—	—	15	11	10	8	8	5	5	4				
		ニューグリーン	—	—	—	—	15	11	10	8	6	5	5	4				
		クリアA	—	—	—	—	15	12	10	8	6	5	5	4				
		シルバーA	—	—	—	—	—	13	11	8	8	5	5	4				
		グリーンA	—	—	—	—	15	11	10	8	6	5	5	4				
		ブロンズA	—	—	—	—	15	12	10	8	6	5	5	4				
		型番	—	—	—	—	—	CG1APGJ	CG1APGK	CG1APGL	CG1APGM							
		ベアレックス	透明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	12	4	4		
	ベアレックスソネスネオ	型番	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG1APFNEGK	CG1APFNEGL	CG1APFNEGM			
透明		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	6		
U _g 値：2.5，2.8は登録申請中	クリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	6	6		
	シルバー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	6	6		
	グリーン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9	8	6	6	6		
	ブルー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9	8	6	6	6		

【8地域対応ガラス】

ガラスの日射熱取得率(n)	商品名	色調	必要中空層	型番
0.65	スカイウォール（単板）	間わず	—	CG1TRNG
	ベアレックス（グリーンラル仕様）	熱線吸収ゲリソ	4	CG1PARKS
	ベアレックス（スカイウォール仕様）	間わず	4	CG1LATARG
	ベアレックスサインガード	間わず	4	CG1LATARG
	ベアレックスサインガードG	間わず	4	CG1LATARG
	ベアレックスヒートガード	間わず	4	CG1LAHARG
	ベアレックスヒートガードG	間わず	4	CG1LGHARG

※アルゴンガス入りLow-Eペアガラス層・トリプルガードのガラス層について
：4mm～16mm（7mm厚は対応不可）
13mm厚は事前連絡必要、硝子サイズが1，350mm×2，451mm超の場合は別途）

※型番の●は、ガラスサイズによって「L・M・S・X」が表記されます。
尚、「X」は極小については、ご自宅工事まい支援事業では対象外となります。

※水色着色部分はエリア限定品となります。

製品区分	商品名	色調	型番				
			必要中空層厚				
			ガラス中央部の熱貫流率U _g (W/m・K)				
			0.54	1.00	1.70	2.5	3.9
リフォーム専用ガラス ○：最大中空層 1039 ●：最大中空層 639	ホームベアレックス S (サインガード)	広面	—	—	—	CG1LAATARG	CG1LAATARG
		○クリア	—	—	—	8	4
		○シルバー	—	—	—	8	4
		○グリーン	—	—	—	8	4
		●ブルー	—	—	—	—	4
		●グレー	—	—	—	—	4
	ホームベアレックス S (サインガードG)	●ライトグレー	—	—	—	—	4
		●ルミナスブルー	—	—	—	6	4
		広面	—	—	CG1LAATARG3	CG1LAATARG	CG1LAATARG
		○クリア	—	—	10	5	4
		○シルバー	—	—	10	5	4
		○グリーン	—	—	8	5	4
ホームベアレックス S (ヒートガード)	●ブルー	—	—	—	5	4	
	●グレー	—	—	—	5	4	
	●ライトグレー	—	—	—	5	4	
	●ルミナスブルー	—	—	—	5	4	
	広面	—	—	—	CG1LAATARG4	CG1LAATARG	
	○クリア	—	—	—	8	4	
ホームベアレックス S (ヒートガードG)	○シルバー	—	—	—	8	4	
	○グリーン	—	—	—	8	4	
	●ブルー	—	—	—	—	4	
	○クリア	—	—	CG1LAATARG3	CG1LAATARG	CG1LAATARG	
	○シルバー	—	—	10	5	4	
	○グリーン	—	—	8	5	4	
ホームベアレックス S	●ブルー	—	—	—	5	4	
	広面	—	—	—	—	CG1KATRG	
	○透明	—	—	—	—	4	

■子育てエコホーム支援事業・先進的窓リノベ2024事業 適合ガラス性能基準

事業名	窓仕様	基準	建物種類	地域区分	開口部の 熱貫流率 Uw(W/㎡・K)	建具の仕様	ガラス中央部の 熱貫流率 Ug(W/㎡・K)	ガラスの日射 熱取得率 (η)
子育てエコホーム 支援事業	一重窓 のガラス交換	ZEHLレベル	戸建	1～2地域	1.9	樹脂・木	1.3	以下
				3地域		金属とその他材料の複合	0.99	以下
						金属製	0.54	以下
				4地域	2.3	樹脂・木	1.9	以下
				5～7地域		金属とその他材料の複合	1.4	以下
						金属製	1.0	以下
				8地域				0.65
			共同	1～2地域	1.9	樹脂・木	1.3	以下
						金属とその他材料の複合	0.99	以下
						金属製	0.54	以下
				3地域	2.3	樹脂・木	1.9	以下
						金属とその他材料の複合	1.4	以下
						金属製	1.0	以下
				4地域	3.5	樹脂・木	2.8	以下
						金属とその他材料の複合	2.2	以下
						金属製	1.7	以下
				5～7地域	4.7	樹脂・木	2.8	以下
						金属とその他材料の複合	2.2	以下
						金属製	1.7	以下
				8地域				0.65
		省エネ基準 レベル	戸建	1～2地域	2.3	樹脂・木	1.9	以下
				3地域		金属とその他材料の複合	1.4	以下
						金属製	1.0	以下
				4地域	3.5	樹脂・木	3.8	以下
						金属とその他材料の複合	2.9	以下
						金属製	2.5	以下
			共同	5～7地域	4.7	樹脂・木	5.6	以下
						金属とその他材料の複合	4.4	以下
						金属製	3.9	以下
				8地域				0.65
	二重窓内窓 のガラス交換 二重窓外窓 のガラス交換	ZEHLレベル	戸建	1～2地域	1.9	樹脂・木	2.5	以下
				3地域		金属とその他材料の複合	1.9	以下
						金属製	1.5	以下
				4地域	2.3	樹脂・木	3.9	以下
				5～7地域		金属とその他材料の複合	3.1	以下
						金属製	2.6	以下
			共同	1～2地域	1.9	樹脂・木	2.5	以下
						金属とその他材料の複合	1.9	以下
						金属製	1.5	以下
				3地域	2.3	樹脂・木	3.9	以下
						金属とその他材料の複合	3.1	以下
						金属製	2.6	以下
				4地域	3.5	材質問わず	3.9	以下
				5～7地域			※事業の要件として3.9以下	
		省エネ基準 レベル	戸建 共同	1～2地域	2.3	樹脂・木	3.9	以下
				3地域		金属とその他材料の複合	3.1	以下
						金属製	2.6	以下
				4地域	3.5	材質問わず	3.9	以下
				5～7地域			※事業の要件として3.9以下	
先進的窓リノベ 2024事業	一重窓	SS	共通	全地域	1.1	樹脂・木	0.15	以下
						金属とその他材料の複合	対象無し	
						金属製	対象無し	
		S	共通	全地域	1.5	樹脂・木	0.77	以下
						金属とその他材料の複合	0.49	以下
						金属製	0.04	以下
		A	共通	全地域	1.9	樹脂・木	1.3	以下
						金属とその他材料の複合	0.99	以下
						金属製	0.54	以下
	二重窓内窓 のガラス交換 二重窓外窓 のガラス交換	SS	共通	全地域	1.1	樹脂・木	対象無し	
						金属とその他材料の複合	対象無し	
						金属製	対象無し	
		S	共通	全地域	1.5	樹脂・木	1.5	以下
						金属とその他材料の複合	1.1	以下
						金属製	0.60	以下
		A	共通	全地域	1.9	樹脂・木	2.5	以下
						金属とその他材料の複合	1.9	以下
						金属製	1.5	以下